

Мобильные принтеры ZQ511/ZQ521

Исключительно прочная и надёжная конструкция для работы в самых сложных условиях

Принтеры серии Zebra ZQ500 стали еще надежнее. Принтеры премиального класса ZQ511 и ZQ521 обладают прочной конструкцией и рассчитаны на разные виды применения во многих отраслях. Кроме того, доступны модификации принтеров с поддержкой радиочастотной идентификации (RFID). Это чрезвычайно надёжное решение печати. Принтеры созданы для использования в непростых условиях как внутри, так и вне помещений. Они выдерживают падения, удары и экстремальные температуры, что так естественно для эксплуатации мобильных устройств. Дополнительные функции, улучшенные характеристики прочности и конструкция в соответствии с требованиями военных стандартов – всё это гарантирует вам уверенную работу в любых условиях.



Готов к печати любых материалов: квитанции, чеки, RFID-бирки, этикетки и этикетки без подложки

Принтеры ZQ511 и ZQ521 оптимизированы для печати по запросу квитанций шириной 3 дюйма/72 мм и 4 дюйма/104 мм и поддерживают печать бирок и этикеток различного типа, включая RFID-бирки в УВЧ-диапазоне, которые можно использовать для отслеживания продукции. Zebra является лидером в области производства мобильных устройств с поддержкой радиочастотной идентификации (RFID) и предлагает наиболее полный ассортимент RFID-решений, включая мобильные принтеры, которые позволяют печатать и кодировать RFID-этикетки в любом месте с меньшей вероятностью совершения ошибок.

Прочные. Надёжные. безотказные в работе.

Самые прочные принтеры на рынке


Вам требуется мобильный принтер, который готов выдержать любые испытания. По сравнению с обычным мобильным принтером ZQ511 и ZQ521 подходят для использования в самых сложных условиях работы. Они были разработаны и сертифицированы согласно требованиям стандарта MIL-STD 810G в отношении ударопрочности, а также прошли успешные испытания на циклические падения в соответствии со стандартом IEC68-2-32 (1300 циклических падений с высоты 3,3 фута/1 м).

Благодаря герметичной защите уровня IP54 эти сверхпрочные принтеры устойчивы к воздействию пыли и жидкости, а значит готовы к работе сразу после распаковки без каких-либо защитных чехлов.

Для обеспечения дополнительной защиты можно использовать каркасный корпус, который повышает показатели ударопрочности мобильного принтера с 6,6 футов до 10 футов, а уровень герметичной защиты — до IP65.

Создан для работы многие годы

Новый внешний молдинг повышает характеристики долговечности, при этом ваш мобильный принтер ZQ500 всегда будет выглядеть стильно и аккуратно.



Уверенная мобильная печать в самых сложных рабочих условиях.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.zebra.com/zq500

Превосходная функциональность, мощная батарея и отличные рабочие характеристики

Возможность использования материала без подложки повышает производительность и экологичность

Откройте для себя преимущества решения печати с использованием этикеток без подложки Zebra ZeroLiner — дополнительная версия устройств серии ZQ500 обеспечивает печать без подложки и предназначена для работы с этикетками ZeroLiner. Это решение не только повышает производительность труда сотрудников, но и вносит значительный вклад в реализацию стратегии вашей компании в отношении устойчивого развития. Благодаря использованию материалов без подложки сотрудники будут тратить меньше времени на утилизацию отходов и больше времени на выполнение текущих рабочих задач, что способствует повышению производительности их труда. Более того, на одном рулоне уместается больше этикеток, поэтому пользователям требуется носить с собой меньше запасных рулонов и реже менять их в принтере.

Оптимальное качество печати и низкий расход энергии

Высокое качество и непревзойденная производительность печати — это главные характеристики принтера. Это стало возможным благодаря использованию новой печатающей головки и механизма печати, а также нового процессора и увеличенной памяти. Принтеры серии ZQ500 используют второй канал Bluetooth для связи, поэтому ваши сотрудники всегда смогут вовремя выполнять рабочие задания и не отклоняться от заданного графика. Отправка заданий на печать осуществляется по одному каналу, в то время как второй канал выполняет дополнительные функции, например, управление устройством.

Доступна функция увеличения скорости печати до 5 дюймов в минуту в режиме черновика, но только для печати текста. Запатентованная компанией Zebra технология Power Smart Print Technology™ точно контролирует расход энергии, необходимый для оптимального качества печати, поэтому вы сможете дольше работать на одном заряде батареи, а при помощи технологии термокомпенсации принтер обеспечивает идеальное качество печати независимо от перепада внешних температур.

Ваши сотрудники смогут выполнять больше рабочих заданий

Принтеры ZQ511 и ZQ521 оснащены батареей PowerPrecision+ высокой емкости 3250 мА·ч для обеспечения бесперебойной работы в течение самой долгой смены. Если принтер не используется, он самостоятельно переходит в режим ожидания для экономии заряда батареи и автоматически выходит из этого режима, как только поступает задание на печать. При больших объемах печати или более длительных рабочих сменах используйте батарею повышенной емкости, которая в два раза увеличивает время работы устройства без подзарядки.

Уверенная связь в любом месте

Zebra DNA™ для принтеров

При разработке и реализации программных средств для принтеров, входящих в набор Zebra DNA, мы использовали все наши знания о технологиях и пользователях, а также тысячах вариантов использования. Будьте на шаг впереди благодаря инструментам дистанционного управления, более высокому уровню защиты и регулярным обновлениям, которые обеспечивают оптимизацию производительности ваших принтеров на протяжении всего срока их эксплуатации даже по мере изменения потребностей бизнеса.

Решения Zebra DNA для принтеров значительно упрощают процесс настройки и интеграции приложений печати во многих средах и инфраструктурах. Вы сможете ускорить процесс ввода в эксплуатацию принтеров с помощью простых программ настройки, удаленного доступа и понятных пошаговых инструкций. Ваши ИТ-специалисты получают возможность с легкостью управлять и обслуживать сетевые мобильные принтеры в любое время и в любом месте, быстро выявлять уязвимости, надежно защищать устройства от атак злоумышленников и эффективно решать распространенные проблемы, с которыми сталкиваются ИТ-отделы компаний.

Простой процесс удаленного управления принтерами

Printer Profile Manager Enterprise от Zebra — это полнофункциональное решение для удаленного управления принтерами. Оно обеспечивает доступ к оперативной информации о подключенных к вашей сети мобильных принтерах и позволяет с легкостью управлять ими из любого места и в любое время, независимо от местонахождения устройств. С помощью этого приложения на базе браузера можно выполнять поиск принтеров Zebra DNA, создавать и распространять конфигурации, а также устанавливать обновления на принтеры по собственному графику.

Расходные материалы, обслуживание и поддержка

Печать с принтерами Zebra: надёжно, качественно, безопасно.

От качества расходных материалов для печати зависит всё: от срока службы печатающей головки до эффективности работы персонала. Именно поэтому мы производим собственную линейку расходных материалов для термопечати, чтобы гарантировать стабильную работу вашего принтера Zebra.

Доступные вам службы позволят добиться максимального времени безотказной работы оборудования, обеспечат непрерывность бизнес-процессов и возможность оперативно получать информацию о принтерах

Поддержка стандарта 802.11ac Wi-Fi™, а также Bluetooth Classic и Low Energy (с низким потреблением энергии) обеспечивает высокоскоростные и надежные подключения для ваших сотрудников. Можно одновременно использовать два канала радиосвязи: 802.11ac и Bluetooth для дополнительных функций.

Простое использование и управление

Нет необходимости изучать руководство

Принтеры серии ZQ500 рассчитаны на любого пользователя. Простой интерфейс пользователя не позволяет внести случайные изменения в настройки принтера. Большие кнопки упрощают работу в перчатках. Удобная схема загрузки материала сокращает время, требуемое на замену рулона бумаги.

Вы приобретаете принтеры Zebra, чтобы предоставлять клиентам услуги высокого уровня и обеспечивать эффективную работу вашего персонала. Кроме того, вы можете воспользоваться услугами Zebra OneCare для поддержания требуемого уровня производительности и минимизации внеплановых затрат на ремонт. Вы получаете непревзойденную техническую поддержку, предоставляемую специалистами Zebra, а также комплексные услуги ремонта, в том числе устранение непредвиденных повреждений и предоставление точных сроков выполнения ремонтных работ. Благодаря услугам Visibility Services вы получаете оперативную информацию о состоянии принтеров. Это вам необходимо для поддержания безотказной работы принтеров и оптимизации их использования в рамках ваших рабочих процессов.

Уверенность в завтрашнем дне

Вам доступна стандартная гарантия сроком на два года для принтеров ZQ511 и ZQ521, благодаря которой вы обеспечите более надежную защиту ваших инвестиций в эти решения для печати.

С аксессуарами любая работа выполняется легче

Предоставьте вашим сотрудникам аксессуары, которые облегчат им выполнение работы. На веб-сайте www.zebra.com/mobile-printer-accessories вы можете ознакомиться с руководством по аксессуарам для мобильных RFID-принтеров серии ZQ500, которое содержит необходимую информацию о батареях, зарядных устройствах, креплениях для установки на транспортное средство, средствах защиты, базовых станциях и многом другом.

Аксессуары

Адаптеры



Адаптер переменного тока: Адаптер переменного тока подключается к принтеру серии ZQ500 и электрической розетке для зарядки батареи PowerPrecision+ в принтере. В процессе зарядки принтер может распечатывать квитанции и этикетки, а также выполнять другие функции.

Подсоедините ZQ500 (или базовую станцию для зарядки) к сети переменного тока для зарядки батареи в принтере.

Автомобильный адаптер для зарядки двух устройств: Одновременная зарядка принтера серии ZQ500 и мобильного компьютера TC70, TC72, TC75 или TC77 с помощью гнезда для прикуривателя в автомобиле.

Базовая станция для зарядки в автомобиле



Для зарядки принтер серии ZQ500 необходимо вставить в базовую станцию, размещенную на столе, прилавке или в кабине автомобиля/вилочного погрузчика. Базовая станция заказывается с кабелем без штекера, с адаптером для прикуривателя в автомобиле или с адаптером переменного тока. Соответствует требованиям стандарта IP43 для дополнительной защиты от проникновения жидкости и пыли.

Совместимость с принтерами серии ZQ500 с/без батареи повышенной емкости и с/без каркасного корпуса.

Может быть установлена с кронштейном RAM. Необходим специальный драйвер для подключения через USB.

Базовая станция для зарядки на 4 устройства



Подключение и одновременная зарядка четырёх принтеров серии ZQ500. Установка принтеров с каркасным корпусом и с батареей увеличенного ресурса или без неё. С базовой станцией на 4 устройства поставляется блок питания.

Источник питания постоянного тока 12-24 В



Источник питания постоянного тока 12-24 В заряжает принтер серии ZQ500 через кабель без штекера или с разъёмом для подключения к прикуривателю в автомобиле. Подсоединяется к разъёму питания в принтере или к базовой станции в автомобиле/базовой станции на один принтер.

Запасная многофункциональная батарея повышенной емкости 6500 мА-ч



Батарея повышенной емкости увеличивает время работы от батареи в два раза по сравнению со стандартной батареей и является идеальным решением для обеспечения бесперебойной работы более ресурсоемких приложений.

Емкость батареи: 6500 мА-ч

Зарядные устройства для батарей



Зарядное устройство на три батареи: Возможность одновременной установки и зарядки до трёх литий-ионных батарей PowerPrecision+ для принтеров ZQ500. Зарядное устройство на три батареи поставляется с блоком питания и сетевым кабелем.

Зарядное устройство на одну батарею: Возможность установки и зарядки одной литий-ионной батареи PowerPrecision+ для принтера серии ZQ500. Встроенный блок питания. Поставляется с кабелем питания.

Каркасный корпус



Увеличивает ударопрочность при падении до 3 м/10 футов, обеспечивает защиту разъёмов и повышает герметичную защиту до уровня IP65, позволяя использовать устройство в экстремальных рабочих условиях. Может использоваться с обычной батареей или батареей увеличенного ресурса, с базовой станцией для зарядки четырех принтеров и с зарядной станцией на одно устройство.

Технические характеристики

Стандартные функции

- Подключение к Android, Apple iOS, Windows™ Mobile
- Bluetooth 4.1 EDR + LE
- Поддержка быстрого роуминга 802.11r
- Батарея PowerPrecision+ 3250 мА·ч (съёмная перезаряжаемая литий-ионная батарея)
- USB-порты (дополнительно поставляется компенсатор натяжения кабеля)
- Технология Power Smart Print Technology (определяет предстоящую задачу на печать и оптимизирует расход заряда батареи и скорость печати)
- Прямая термопечать, печать штрихкодов, текста и графических изображений
- Защита уровня IP54 предотвращает проникновение пыли и жидкости
- Сертификация согласно стандарту MIL-STD 810G для защиты от падений и ударов
- Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 6,6 футов/2 м
- Испытание на циклические падения согласно стандарту IEC68-2-32 (1300 падений с высоты 3,3 фута/1 м)
- Простой и удобный ЖК-дисплей, крупные пиктограммы, информация о беспроводном подключении
- Двухсторонняя отрывная планка для точного отрыва в любом направлении (не устанавливается в версии для использования материала без подложки)
- Печать в вертикальном или горизонтальном положении
- Принтер может использоваться для печати в любом положении
- Загрузка рулона по центру, регулировка для рулонов различной ширины
- Конструкция с открывающейся крышкой для удобной загрузки материала для печати
- Счётчик распечатанных этикеток
- Поддержка XML
- Встроенные фиксированные и масштабируемые шрифты
- Фиксированные датчики по центру для регистрации материала для печати с черной меткой и с зазором (Примечание: модели с RFID-технологией не поддерживают регистрацию зазоров между этикетками)
- Режим термокомпенсации оптимизирует и выравнивает скорость печати для оптимальной работы принтера при низких температурах
- Адаптеры для PPME, Mirror, SNMP, WebServer, AirWatch®, Soti Connect и Wavelink Avalanche®
- Поддержка NTP (сетевой протокол времени) через WiFi
- Поддержка режима ожидания. Пробуждение при подключении через Bluetooth, WiFi и касание
- Часы реального времени (RTC) для регистрации времени (только в модели с WLAN)
- QR-код для доступа к страницам справки, нет вывода на ЖК-дисплей
- Zebra Print Touch упрощает синхронизацию через Bluetooth и запускает веб-страницы на устройствах, поддерживающих Near Field Communication (NFC)
- RFID-модуль доступен для обеих моделей ZQ511 и ZQ521 в качестве отдельного продукта

Физические характеристики

Размеры	ZQ511: 5,9 дюйм Д x 4,7 дюйм Ш x 2,4 дюйм В 150 мм Д x 120 мм Ш x 62 мм В ZQ521: 6,2 дюйм Д x 6,1 дюйм Ш x 2,6 дюйма В 158 мм Д x 155 мм Ш x 67 мм В
Вес со стандартной батареи	ZQ511: 1,39 фунта/0,63 кг ZQ521: 1,73 фунта/0,79 кг
Вес с батареей повышенной емкости	ZQ511: 1,62 фунта/0,72 кг ZQ521: 1,96 фунта/0,89 кг

Технические характеристики принтера

Операционная система	Операционная система Link-OS™ для принтеров
Разрешение	203 точки/дюйм (8 точек/мм)
Память	256 МБ ОЗУ, 512 МБ флеш-памяти

Языки программирования

Программные языки CPCL и ZPL™
ZBI 2.x™ — мощный язык программирования, позволяющий запускать на принтере автономные приложения, подключать периферийные устройства и реализовывать многие другие возможности

Возможности

- RFID-кодирование
- Батарея повышенной емкости PowerPrecision+ 6500 мА·ч (съёмная перезаряжаемая литий-ионная батарея)
- Печать без подложки (только с силиконовым опорным валиком)

Символы штрихкодов

Символы штрихкодов CPCL
• Соотношение штрихкодов: 1,5:1; 2:1; 2,5:1; 3:1; 3,5:1
• Линейные штрих-коды: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2- и 5-цифровое расширение, EAN-8, EAN-13-, 2- и 5-цифровое расширение
• Двухмерные штрихкоды: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39Символы штрихкодов ZPL
• Соотношение штрихкодов: 2:1, 3:1, 5:2, 7:3
• Линейные штрихкоды: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC-A и UPC-E с 2- или 5-цифровыми расширениями EAN, Planet Code, Plessey, POSTNET, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, LOGMARS, MSI, Codabar и GS1 DataBar (RSS)
• Двухмерные штрихкоды: PDF417, MicroPDF-417, Code 49, TLC39, Maxicode, Codablock, Data Matrix, QR-код, Aztec

Шрифты и кодировка

Стандартные шрифты	25 растровых, 1 ровный, масштабируемый (сжатый полужирный CG Triumvirate, содержит UFST™ компании Agfa Monotype Corporation)
Во всех моделях и версиях	Масштабируемые шрифты: Swiss721 (с поддержкой латиницы, кириллицы, иврита и арабского)
Поддержка дополнительных шрифтов азиатских языков	Группа A: Модели с поддержкой языков Индонезии, Тайваня, Кореи, Малайзии, Австралии, Новой Зеландии, Шри-Ланки, Индии и включают: Масштабируемые символы традиционного китайского: Растровый NotoMono: 24x24 MKai, 16x16 New Sans MT, масштабируемые символы корейского: NotoMonoГруппа B: Модели с поддержкой языков Сингапура, Таиланда, Филиппин, Гонконга и Вьетнама и включают: Масштабируемые символы традиционного китайского: NotoMono и растровый 16x16 NewSans MT. Масштабируемые символы тайского языка: Angsana, масштабируемые символы вьетнамского языка: SourceCodePro и растровый 16x16 UtahГруппа C: Модели с поддержкой китайского включают: Масштабируемые символы упрощенного китайского: Hans и растровые 24x24 Msung, 16x16 SimSun Группа J: Модели с поддержкой японского языка включают: Масштабируемый NotoMono и Square Gothic J MT, растровый 16x16, 24X24 Square Gothic J MT

Отрасли и виды применения

Транспорт и логистика

- Обслуживание в условиях эксплуатации
- Сквозное складирование
- Прямая доставка в магазины
- Подтверждение получения и доставки, контроль маршрутов
- Отслеживание багажа
- Почтовые отправления и посылки
- Билеты для пассажиров

Производство и складские хозяйства

- Обслуживание в условиях эксплуатации
- Прямая доставка в магазины
- Этикетки для поддонов
- Упаковка/размещение/сквозное складирование

Государственные учреждения

- Учет данных счетчиков электроэнергии, воды и газа
- Штрафы за нарушение правил парковки
- Штрафные квитанции

Розничная торговля и гостиничный бизнес

- Печать квитанций и этикеток для заказов с самовывозом
- Маркировка полок
- Печать квитанций в организациях для обслуживания автомобилистов
- Печать билетов для арен/концертных площадок/тематических парков

Технические характеристики принтера

	(стандартная комплектация) 8 МБ ОЗУ, 64 МБ флэш-памяти (доступно пользователю)
Максимальная ширина печати	ZQ511: 2,83 дюйма/72 мм ZQ521: 4,09 дюйма/104 мм
Максимальная скорость печати	До 5 дюймов/127 мм в секунду (в режиме Draft Mode)
Датчики материала для печати	Фиксированные датчики по центру для регистрации материала для печати с черной меткой и с зазором (Примечание: модели с RFID-технологией не поддерживают регистрацию зазоров между этикетками)
Длина печати	Максимальная: 39 дюймов
Питание	Съемная перезаряжаемая литий-ионная батарея PowerPrecision+ емкостью 3250 мА·ч (номинальная), возможность использования батареи повышенной емкости 6500 мА·ч

Характеристики материала для печати

Минимальная/максимальная ширина носителя	ZQ511: от 1,38 дюйма/35 мм до 3,15 дюйма/80 мм+1 мм ZQ521: от 2,0 дюймов/50,8 мм до 4,45 дюйма/113 мм+1 мм
Максимальный размер рулона материала для печати	ZQ511: 2,0 дюйма/51 мм ZQ521: 2,24 дюйма/57 мм
Максимальная толщина материала для печати	0,0063 дюйма/0,1600 мм для этикеток и 0,0055 дюйма/0,1397 мм для меток/квитанций
Минимальная толщина материала для печати	0,0023 дюйма/0,05842 мм для всех видов материалов (Материал без подложки для ZQ511 — 0,0021 дюйма/0,05334 мм)
Типы материалов для печати	Квитанции, этикетки с зазором/черной меткой, метки, без подложки, с RFID-меткой (Примечание: для ZQ511R/ZQ521R требуется материал для печати с черной RFID-меткой, и эти модели не поддерживают регистрацию зазора) Примечание. Для ZQ511R/ZQ521R требуется материал для печати с черной RFID-меткой, и эти модели не поддерживают регистрацию зазора

Рабочие характеристики

Окружающая среда	Рабочая температура: от -4°F до 131°F/от -20°C до 55°C Влажность в рабочих условиях: 10% – 90%, без конденсации Температура зарядки: от 32°F до 104°F/от 0°C до 40°C Температура станции для зарядки: от 32°F до 122°F/от 0°C до 50°C Температура хранения: от -22°F до 150°F/от -30°C до 66°C Влажность при хранении: 10% – 90%, без конденсации
Соответствие стандартам	Излучение: FCC часть 15, подраздел B, EN55022 класс B, EN55024, ICES-003, EN55032 и EN301489 Сертификация ENERGY STAR™
Безопасность	Поддержка FIPS предоставляется

Возможности подключения и интерфейсы

Радиомодуль ZebraNet™ 802.11ac с поддержкой для:

- WPA и WPA2 с AES-кодированием
- 802.1x (с WEP, WPA или WPA2)
- Работа в диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d, 802.11i, 802.11r
- Одновременная поддержка Bluetooth 5.2¹/Мультипортовый радиомодуль 802.11ac
- Сертификация Wi-Fi
- Быстрый роуминг с использованием кэширования PMK (Pairwise Master Key), кэширование OKC (Opportunistic Key Caching), быстрое восстановление сессии EAP или 802.11r
- Радиомодуль Bluetooth 4.1 (Classic и BLE)
- Модели защиты 1-4
- Сертификация «Made for iPod/iPhone/iPad»
- Настройка функциональных клавиш

Характеристики кабельного подключения

- USB 2.0, высокоскоростной интерфейс (12 Мбит/с) с поддержкой технологии On-The-Go
- Разъем Micro-AB с компенсатором натяжения (опция)

Гарантия на продукцию

В принтерах ZQ511 и ZQ521 гарантируется отсутствие дефектов, связанных с материалами и изготовлением, в течение 2 (двух) лет с даты отгрузки. (Примечание: батареи и печатающие головки считаются расходными материалами. Гарантия на батареи Zebra составляет один год с даты отгрузки, а на печатающие головки — 6 месяцев с даты отгрузки.) С полным текстом гарантийного обязательства можно ознакомиться на странице с описанием гарантии по адресу www.zebra.com/warranty

Планы обслуживания

Стабильность рабочих операций во многом зависит от состояния ваших принтеров. Непредвиденные сбои могут привести к нарушению производственных процессов. План обслуживания Zebra OneCare предусматривает проведение сертифицированного ремонта и оказание своевременной поддержки в случае возникновения таких проблем. Выберите один из вариантов плана с учетом типа принтера, периода действия договора, уровня покрытия и сроков проведения ремонта. Защитите свой бизнес от непредвиденных ситуаций. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт www.zebra.com/zebraonecare (Примечание: наличие и доступность услуг зависит от региона.)

Zebra DNA для принтеров

Zebra DNA — это набор программных средств для каждого пользователя, которые позволяют максимально эффективно использовать все возможности принтеров Zebra в течение их полного жизненного цикла благодаря встроенным приложениям, утилитам и инструментам, обеспечивающим безопасную, надежную и стабильную работу принтеров. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.zebra.com/zebradna

Сноски

1. Поддержка исправления ошибок только для версии 5.2. Будущие обновления аппаратной и программной части не будут поддерживать дополнительные функциональные возможности.

Для оптимального качества печати и работы принтера рекомендуется использовать оригинальные расходные материалы Zebra. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Рабочие характеристики

	бесплатно при загрузке операционной системы принтера. Для получения дополнительной информации обратитесь к торговому представителю компании Zebra
--	---



Главный офис в Северной
Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона ЕМЕА
(Европа, Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в Латинской
Америке
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com