

Промышленные RFID-принтеры серии ZT400

Проверенная надежность и универсальность с возможностью RFID-кодирования в УВЧ-диапазоне

RFID-принтеры/кодировщики серии ZT400 сочетают высокую степень защищенности с возможностями радиочастотной идентификации (RFID) в УВЧ-диапазоне, что обеспечивает эффективное выполнение важнейших задач. Устройства серии ZT400 известны благодаря наилучшему соотношению цены и качества в области создания RFID-этикеток. RFID-кодировщик в УВЧ-диапазоне этой серии предлагается с возможностью установки на предприятии или месте эксплуатации для выполнения широкого круга задач в различных отраслях. Наличие большого цветного сенсорного дисплея позволяет мгновенно получать информацию о состоянии принтера, а также сведения о работе RFID-модулей и оперативно вносить изменения в настройки. Принтеры оснащены комплектом приложений, утилит и инструментов разработчика Zebra DNA™ для принтеров и работают под управлением Link-OS®, поэтому пользователь может с легкостью выполнять интеграцию, управление и техническое обслуживание из любого места. Оптимизированные для точной и эффективной печати и кодирования этикеток в современных приложениях учета на уровне элементов, RFID-принтеры серии ZT400 обеспечивают улучшенные возможности отслеживания, большую прозрачность и лучшее понимание корпоративных процессов в высококонкурентной деловой среде.



Универсальное решение для удовлетворения растущих требований предприятий

Большой выбор вариантов подключения для настройки устройства в соответствии с вашими предпочтениями

В стандартной комплектации принтер ZT400 оснащен портом Ethernet, последовательным портом, USB-портом, двойным портом USB-хоста и Bluetooth® 4.1. Кроме того, возможна установка дополнительной двухдиапазонной карты беспроводной связи стандарта 802.11ax/Bluetooth 5.3 для обеспечения высококачественного и надежного беспроводного подключения по сети Wi-Fi™ 6/6E.

Широкий спектр применений, включая печать с высоким разрешением

Принтеры серии ZT400 обеспечивают неизменно качественный результат печати этикеток разных форматов на различных материалах. При установленном RFID-модуле модель ZT411 для печати этикеток шириной 4 дюйма и модель ZT421 для печати этикеток шириной 6 дюймов могут печатать и кодировать этикетки размером 0,6 дюйма/16 мм. Кроме того, модель ZT411 поддерживает разрешение 600 точек на дюйм (dpi) для обеспечения максимально точной печати. RFID-принтер ZT411 — уникальное специализированное устройство для печати и кодирования меток и этикеток для продукции с металлической поверхностью.

Двойные хост-порты USB для дополнительной универсальности

Двойные порты USB Host позволяют напрямую подключаться к различным USB-устройствам. Используйте флеш-накопитель для копирования микропрограммного обеспечения, файлов и конфигураций, а также для простой печати и передачи форматов. Наличие двух хост-портов обеспечивает возможность одновременного подключения сканера и клавиатуры, что упрощает ввод данных и устраняет необходимость отключения и подключения периферийных устройств.

Модернизация по мере роста ваших потребностей

Принтеры серии ZT400 можно модифицировать с помощью различного дополнительного оборудования для работы с широким рядом носителей, установка которого не представляет никаких трудностей и занимает всего несколько минут. Два открытых разъема для носителей позволяют задействовать дополнительные системы связи. Открытая архитектура, высокая производительность процессора и большой объем памяти позволят обновлять микропрограммное обеспечение и работать с новыми инструментами Zebra DNA в течение многих лет.

Простая интеграция и использование

Крупный цветной дисплей позволяет быстро выполнять действия

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу на основе значков принтеры ZT400 легко настраивать и использовать, а также управлять параметрами RFID-модуля. Полноцветный сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма облегчает навигацию по меню настроек принтера и предусматривает возможность быстрого доступа к часто используемым функциям.

Эффективное выполнение важнейших задач с надежными промышленными RFID-принтерами/кодировщиками Zebra серии ZT400.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.zebra.com/zt400rfid

Получайте хорошо заметные на расстоянии предупреждения с цветовой кодировкой при остановке или возникновении ошибки в работе принтера для незамедлительного устранения неисправности и восстановления стабильной работы устройства.

Простота печати и кодирования

Технология настраиваемого кодирования позволяет применять для печати различные материалы и упрощает калибровку радиочастотной идентификации (RFID), избавляя от сложных инструкций по размещению. Компания Zebra сертифицировала технологию RFID на шести континентах по всему миру, чтобы поддержать ее внедрение в сложных транснациональных логистических цепочках.

Простая загрузка материала для печати и красящей ленты

Боковая загрузка расходных материалов делает процедуру проще, быстрее и понятнее даже для новых пользователей. Цветовая маркировка тракта подачи материала помогает пользователю правильно расположить материал и красящую ленту для загрузки в принтер, а подсветка упрощает эту процедуру даже при слабом освещении.

Компактный дизайн для удобного размещения принтера

Благодаря конструкции с двустворчатой дверцей данные принтеры можно с легкостью разместить в ограниченном рабочем пространстве. Принтеры имеют сертификацию ENERGY STAR™, поэтому они будут работать экономично в течение всего жизненного цикла.

Прямое подключение к промышленной сети Ethernet

Адаптер Network Connect позволяет подключить принтеры ZT400 напрямую к промышленной сети Ethernet без использования дополнительного оборудования. Это предотвращает риски уязвимых мест, повышает безопасность и сокращает трудовые затраты на установку, управление и устранение неисправностей.

Синхронизация устройств и доступ к информации одним касанием

С помощью приложения Print Touch™ вы можете выполнять сопряжение принтеров серии ZT400 с устройствами с поддержкой NFC-технологии простым касанием. Динамические QR-коды обеспечивают мгновенный доступ к необходимой информации, включая учебные видеоматериалы и поддержку продукции Zebra.

Простое управление

Zebra Print DNA — оптимальное использование полного потенциала принтеров

Само устройство печати — это только часть общего решения, но вам необходимо добиться максимальной эффективности использования ваших принтеров. Принтеры серии ZT400 работают под управлением надежной операционной системы Zebra Link-OS и оснащены инструментами Zebra DNA для повышения производительности, управления, разработки ПО и доступа к оперативной информации о состоянии принтеров. Все это гарантирует превосходные результаты печати за счёт повышения производительности, упрощённого удалённого управления и более удобной интеграции.

Простое управление всеми принтерами с одной рабочей станции

Благодаря нашим комплексным и удобным в использовании инструментам для удалённого управления вы можете с лёгкостью обслуживать принтеры, настраивать их защиту и устранять ошибки в работе в любом месте и в любое время. С помощью решения Printer Profile Manager Enterprise вы сможете управлять одним принтером, группой определенных принтеров или всеми принтерами организации в любой части мира. Это решение на базе интерфейса браузера позволяет мгновенно обнаруживать каждый Link-OS принтер, работающий в вашей сети. Вам не потребуется искать принтеры вручную, настраивать их и устранять возникающие ошибки. Кроме дополнительных корпоративных инструментов удалённого управления мы также предлагаем полный набор бесплатных утилит для разработки, которые обеспечивают простую начальную установку и настройку.

Безупречная интеграция в существующую систему управления устройствами

Используйте единую панель для удобного управления всеми устройствами и принтерами Zebra, включая RFID-принтеры серии ZT400. С помощью инструментов Zebra DNA для соединителей MDM вы можете выполнять простую интеграцию сетевых принтеров ZT400 в существующую систему управления устройствами AirWatch или SOTI® MobiControl.

Надежная работа

Печать и кодировка RFID-этикеток для металлической поверхности позволяет выполнять маркировку изделий из металла или с металлическим покрытием

Компания Zebra предлагает дополнительную версию принтера ZT411 с функцией печати RFID-меток для металлических поверхностей. Данное решение позволяет печатать и кодировать RFID-этикетки Silverline, предназначенные для нанесения на продукцию с металлической поверхностью и другим покрытием, включая ИТ-оборудование, инструменты, приборы, тару многократного пользования и другие изделия, которые сложно маркировать из-за их поверхности. Решение ZT411 для печати RFID-меток для металлических поверхностей расширяет ваши возможности и доступно на мировом рынке. Оно отличается простотой установки, предусматривает технологическую модернизацию на месте эксплуатации и выполняет печать с разрешением до 300 точек на дюйм.

Повышенная прочность для сложных условий эксплуатации

Вы можете быть уверены, что принтеры ZT400 прослужат вашей компании долгие годы. Прочный металлический каркас позволяет использовать устройство в самых сложных условиях, а долговечное покрытие защищает печатающую головку при печати в режиме прямого нагрева, уменьшая необходимость их замены. Функция определения работоспособности печатающей головки обеспечивает оптимальное качество печати. Каждая деталь принтера тщательно спроектирована и проверена для обеспечения максимального периода безотказной работы в течение срока службы принтера.

Сертифицированные расходные материалы Zebra гарантируют стабильно высокое качество печати

Получайте хорошо заметные на расстоянии предупреждения с цветовой кодировкой при остановке или возникновении ошибки в работе принтера для незамедлительного устранения неисправности и восстановления стабильной работы устройства.

Простота печати и кодирования

Технология настраиваемого кодирования позволяет применять для печати различные материалы и упрощает калибровку радиочастотной идентификации (RFID), избавляя от сложных инструкций по размещению. Компания Zebra сертифицировала технологию RFID на шести континентах по всему миру, чтобы поддержать ее внедрение в сложных транснациональных логистических цепочках.

Простая загрузка материала для печати и красящей ленты

Боковая загрузка расходных материалов делает процедуру проще, быстрее и понятнее даже для новых пользователей. Цветовая маркировка тракта подачи материала помогает пользователю правильно расположить материал и красящую ленту для загрузки в принтер, а подсветка упрощает эту процедуру даже при слабом освещении.

Компактный дизайн для удобного размещения принтера

Благодаря конструкции с двустворчатой дверцей данные принтеры можно с легкостью разместить в ограниченном рабочем пространстве. Принтеры имеют сертификацию ENERGY STAR™, поэтому они будут работать экономично в течение всего жизненного цикла.

Прямое подключение к промышленной сети Ethernet

Адаптер Network Connect позволяет подключить принтеры ZT400 напрямую к промышленной сети Ethernet без использования дополнительного оборудования. Это предотвращает риски уязвимых мест, повышает безопасность и сокращает трудовые затраты на установку, управление и устранение неисправностей.

Синхронизация устройств и доступ к информации одним касанием

С помощью приложения Print Touch™ вы можете выполнять сопряжение принтеров серии ZT400 с устройствами с поддержкой NFC-технологии простым касанием. Динамические QR-коды обеспечивают мгновенный доступ к необходимой информации, включая учебные видеоматериалы и поддержку продукции Zebra.

Простое управление

Zebra Print DNA — оптимальное использование полного потенциала принтеров

Само устройство печати — это только часть общего решения, но вам необходимо добиться максимальной эффективности использования ваших принтеров. Принтеры серии ZT400 работают под управлением надежной операционной системы Zebra Link-OS и оснащены инструментами Zebra DNA для повышения производительности, управления, разработки ПО и доступа к оперативной информации о состоянии принтеров. Все это гарантирует превосходные результаты печати за счёт повышения производительности, упрощённого удалённого управления и более удобной интеграции.

Простое управление всеми принтерами с одной рабочей станции

Благодаря нашим комплексным и удобным в использовании инструментам для удалённого управления вы можете с лёгкостью обслуживать принтеры, настраивать их защиту и устранять ошибки в работе в любом месте и в любое время. С помощью решения Printer Profile Manager Enterprise вы сможете управлять одним принтером, группой определенных принтеров или всеми принтерами организации в любой части мира. Это решение на базе интерфейса браузера позволяет мгновенно обнаруживать каждый Link-OS принтер, работающий в вашей сети. Вам не потребуется искать принтеры вручную, настраивать их и устранять возникающие ошибки. Кроме дополнительных корпоративных инструментов удалённого управления мы также предлагаем полный набор бесплатных утилит для разработки, которые обеспечивают простую начальную установку и настройку.

Безупречная интеграция в существующую систему управления устройствами

Используйте единую панель для удобного управления всеми устройствами и принтерами Zebra, включая RFID-принтеры серии ZT400. С помощью инструментов Zebra DNA для соединителей MDM вы можете выполнять простую интеграцию сетевых принтеров ZT400 в существующую систему управления устройствами AirWatch или SOTI® MobiControl.

Надежная работа

Печать и кодировка RFID-этикеток для металлической поверхности позволяет выполнять маркировку изделий из металла или с металлическим покрытием

Компания Zebra предлагает дополнительную версию принтера ZT411 с функцией печати RFID-меток для металлических поверхностей. Данное решение позволяет печатать и кодировать RFID-этикетки Silverline, предназначенные для нанесения на продукцию с металлической поверхностью и другим покрытием, включая ИТ-оборудование, инструменты, приборы, тару многоразового пользования и другие изделия, которые сложно маркировать из-за их поверхности. Решение ZT411 для печати RFID-меток для металлических поверхностей расширяет ваши возможности и доступно на мировом рынке. Оно отличается простотой установки, предусматривает технологическую модернизацию на месте эксплуатации и выполняет печать с разрешением до 300 точек на дюйм.

Повышенная прочность для сложных условий эксплуатации

Вы можете быть уверены, что принтеры ZT400 прослужат вашей компании долгие годы. Прочный металлический каркас позволяет использовать устройство в самых сложных условиях, а долговечное покрытие защищает печатающие головки при печати в режиме прямого нагрева, уменьшая необходимость их замены. Функция определения работоспособности печатающей головки обеспечивает оптимальное качество печати. Каждая деталь принтера тщательно спроектирована и проверена для обеспечения максимального периода безотказной работы в течение срока службы принтера.

Сертифицированные расходные материалы Zebra гарантируют стабильно высокое качество печати

Расходные материалы для печати могут повлиять на все аспекты работы: от срока службы печатающей головки до эффективности работы персонала. Именно поэтому мы проектируем, производим и проводим всесторонние испытания собственной линейки расходных материалов для термопечати, чтобы гарантировать оптимальную и стабильную работу вашего принтера Zebra.

Доступные вам службы позволят добиться максимального времени безотказной работы оборудования, обеспечат непрерывность бизнес-процессов и возможность оперативно получать информацию о принтерах

Вы выбираете принтеры Zebra, чтобы повысить эффективность решения важнейших задач. Кроме того, вы можете воспользоваться услугами Zebra OneCare для поддержания требуемого уровня производительности и минимизации внеплановых затрат на ремонт. План включает в себя непосредственную техническую поддержку со стороны высококвалифицированных специалистов Zebra, а также комплексные услуги ремонта, в том числе устранение непредвиденных повреждений и предоставление точных сроков выполнения ремонтных работ. Услуги поддержки и услуги по предоставлению оперативной информации Zebra позволяют получать актуальную информацию о работе принтера в режиме реального времени для повышения доступности устройства и оптимизации его использования в рамках ваших рабочих процессов.

Технические характеристики

Радиочастотная идентификация (RFID)

- Встроенная RFID-система с возможностью модернизации пользователем на месте эксплуатации - Доступна версия с возможностью установки дополнительного модуля на месте эксплуатации для маркировки изделий с металлической поверхностью (только для модели ZT411) - Печать и кодирование меток с шагом от 0,6 дюймов/16 мм - Поддержка меток, совместимых со следующими стандартами: Протоколы UHF EPC Gen 2 V2.1, ISO/IEC 18000-63 и RAiN RFID - Совместимость с международным стандартом радиочастотной идентификации (RFID) для поддержки внедрения в различных странах - Отсутствие необходимости соблюдения сложных рекомендаций по установке RFID-модулей благодаря адаптивной технологии кодирования - Множество доступных положений размещения меток для максимальной универсальности при использовании материалов для печати - Отслеживание работы благодаря инструментам для контроля RFID-задач - Печать серийных бирок с микросхемами разных производителей в соответствии с требованиями отраслевых стандартов (MCS) - Поддержка блокирования сегментов пользовательской памяти, совместимого со стандартом ATA Spec 2000 - Встроенный RFID-считыватель/кодировщик

Стандартные функции

- Метод печати: термотрансферная печать и прямая термопечать - Конструкция: металлический каркас и складная металлическая крышка с увеличенным прозрачным окном - Боковая загрузка расходных материалов для упрощения загрузки материала для печати и красящей ленты - Печатающая головка на базе тонкопленочной технологии с EZ™ Element Energy™ Equalizer обеспечивает превосходное качество печати - Интерфейсы связи: USB 2.0, высокоскоростной, последовательный порт RS-232, 10/100 Ethernet, Bluetooth 4.1, двойной хост-порт USB - Полноцветный сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма с интуитивно понятным меню для быстрого выполнения операций и управления параметрами - Двухцветные светодиодные индикаторы состояния для быстрого получения информации о состоянии принтера - Сертификация ENERGY STAR™
--

Физические характеристики

Размеры (в закрытом виде)	ZT411: 19,5 дюйма (Д) x 10,6 дюйма (Ш) x 12,75 дюйма ДхШхВ 495x269x324 мм ZT421: 19,5 дюйма (Д) x 13,25 дюйма (Ш) x 12,75 дюйма ДхШхВ 495x336x324 мм
Вес	ZT411: 36 фунтов/16,33 кг ZT421: 40 фунтов/18,14 кг

Технические характеристики принтера

Решение	203 dpi/8 точек/мм 300 точек/дюйм (12 точек/мм) (опция) 600 точек/дюйм (24 точки/мм) (опция только для ZT411)
Память	Память SDRAM объемом 256 МБ Встроенная линейная флеш-память объемом 512 МБ
Максимальная ширина печати	ZT411: 4,09 дюйма/104 мм ZT421: 6,6 дюйма/168 мм
Максимальная скорость	ZT411: 14 дюймов/с / 356 мм/с ZT421: 12 дюймов/с / 305 мм/с

Электрические характеристики

100–240 В переменного тока с автоматическим определением (совместимость с PFC), 50–60 Гц Сертификация ENERGY STAR
--

Дополнительные опции и аксессуары

Модуль печати RFID-меток для металлических поверхностей	Доступен RFID-набор для металлических поверхностей с возможностью установки на месте эксплуатации (только для модели ZT411, недоступно для модели с разрешением 600 dpi)
Возможности подключения	Два открытых коммуникационных слота для использования внутренних карт следующих стандартов:• Двухдиапазонный 802.11ax Wi-Fi и Bluetooth 5.3 • Двухдиапазонный 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 4.2 • Параллельный (двухнаправленный) интерфейс • 10/100 Ethernet • Порт аппликатора
Устройства для загрузки/выдачи материала	Перемотка: внутренняя перемотка всего рулона отпечатанных этикеток на основе 3 дюйма или отделение и перемотка подложки (установка только на заводе-изготовителе) Отделение: с передним креплением, возможность пассивного отделения Отделение: подбор подложки — дополнительный шпindel подбора подложки для всего рулона встроен в корпус принтера Отрезной нож: отрезной нож гильотинного типа во фронтальной части корпуса с приемным лотком Держатель внутренний диаметр стержня (только для ZT411) Сторона с чернилами на шпинделе подачи красящей ленты (только для ZT411)
Клавиатура с дисплеем	Клавиатуры с дисплеем ZKDU™ для работы в автономном режиме
Автоматизация	Устанавливаемый на месте эксплуатации набор для ZT411 для использования системы автоматической маркировки. Комплект поставки:• Удлиненный механизм отделения этикеток • Шпindel системы захвата материала • Плата интерфейса аппликатора

Шрифты и графика

16 встроенных расширяемых растровых шрифта ZPL II и два встроенных масштабируемых шрифта ZPL Азиатские и другие международные масштабируемые и сглаженные растровые шрифты Unicode™: для многоязыковой печати Загружаемые объекты включают графические элементы, масштабируемые и растровые шрифты, шаблоны этикеток и форматы Наборы международных символов кодовой страницы 850 IBM доступны в шрифтах A, B, C, D, E, F, G и O с помощью настроек программного обеспечения Поддержка кодовых страниц 1250, 1252, 1253, 1254, 1255 с шрифтом O 64 МБ пользовательской энергонезависимой памяти для хранения загружаемых объектов 8 МБ пользовательской памяти SDRAM
--

Сферы применения RFID-принтеров серии ZT400:

Производство

- Маркировка отдельных наименований
- Маркировка продукции
- Незавершенное производство
- Идентификаторы продуктов/серийные номера
- Производство упаковочных этикеток
- Маркировка при приемке/сортировке

Транспорт и логистика

- Комплектование заказов/упаковка
- Отгрузка и приёмка
- Сквозное складирование
- Печать этикеток соответствия
- Маркировка поддонов/продукции

Розничная торговля

- Складские операции
- Маркировка отдельных наименований
- Центры дистрибуции
- Установка защитных меток

Здравоохранение

- Маркировка в лабораториях
- Маркировка образцов
- Маркировка фармацевтической продукции
- Учет/маркировка средств и продукции

Технические характеристики принтера

печати	
Датчики материала для печати	Настраиваемые двойные датчики материала: передаточные и отражающие
Длина печати	ZT411• 203 точки/дюйм: 3988 мм/157 дюймов • 300 точек/дюйм: 1854 мм/73 дюйма • 600 точек/дюйм: 991 мм/39 дюймов ZT421• 203 точки/дюйм: 2591 мм/102 дюйма • 300 dpi: 45 дюймов/1143 мм

Характеристики материала для печати

Ширина материала для печати	ZT411• От 25,4 мм/1,00 дюйма до 114 мм/4,5 дюйма (отрыв/отрезной механизм) • От 25,4 мм/1,00 дюйма до 108 мм/4,25 дюйма (отделение этикеток/перемотка) ZT421• От 51 мм/2,00 дюйма до 178 мм/7,0 дюйма (отрыв/отрезной механизм) • От 51 мм/2,00 дюйма до 171 мм/6,75 дюйма (отделение этикеток/перемотка)
Максимальный размер рулона материала для печати	203 мм/8,0 дюйма (внешний диаметр) на основании с внутренним диаметром 76 мм/3,0 дюйма
Толщина	От 0,0023 дюйма/0,058 мм до 0,010 дюйма/0,25 мм С решением печати для металлических поверхностей: до 0,059 дюйма/1,5 мм
Типы материалов для печати	Непрерывный, штампованная форма, с прорезями, с чёрной меткой

Характеристики ленты

Стандартная длина	450 м/1476 футов
Ширина	ZT411: от 51 мм/2,00 дюймов до 110 мм/4,33 дюйма ZT421: от 2,00 дюймов/51 мм до 6,85 дюйма/174 мм
Внутренний диаметр стержня	1,0 дюйм/25 мм

Рабочая среда

Рабочая температура	Термотрансферная печать: от 5° до 40°C/от 40°F до 104°FПрямая термопечать: от 0° до 40°C/от 32°F до 104°F
Температура хранения/транспортировки	От -40° до 60°C/от -40° до 140°F
Влажность в рабочих условиях	От 20% до 85%, без конденсации
Влажность при хранении	От 5% до 85% без конденсации

Система символов штрихкодов

Линейные штрихкоды	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 с подгруппами A/B/C и кодами UCC Case, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2- или 5-значные расширения UPC и EAN, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar и Planet Code
Двумерные штрихкоды	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (и составные), Aztec

Сертификаты безопасности

Безопасность и электромагнитная совместимость	IEC 62368, класс B, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Маркировка изделия	Включая cTUVus, CE, FCC, ICES-003(B), VCCI, RCM, NOM, S-Mark, CCC, EAC, BSMI, KCC, SABS, In-Metro, BIS.

Рекомендуемые сервисы

	Планы технического обслуживания Zebra OneCare™ обеспечивают максимальную производительность и безотказную работу устройств. Вам предлагается выбор вариантов обслуживания для выполнения критически важных операций и оптимальной работы ваших принтеров. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.zebra.com/zebraonecare
Zebra OneCare Select	Комплексное обслуживание, включая замену печатающих головок, естественный износ и случайные поломки Приоритетный доступ к технической поддержке и обновлениям программного обеспечения (24x7) Расширенные возможности замены и экспресс-доставки (замена устройства на следующий день) Стандартные услуги подготовки устройств к эксплуатации Согласование разрешения на возврат (RMA) по Интернету
Zebra OneCare Essential	Комплексное обслуживание, включая замену печатающих головок, естественный износ и случайные поломки Приоритетный доступ к технической поддержке и обновлениям программного обеспечения (8x5) Ремонт в мастерской и возврат в течение трёх дней, а также бесплатная доставка наземным транспортом Согласование разрешения на возврат (RMA) по Интернету
	Примечание. Наличие и доступность услуг зависит от региона.

Zebra DNA для принтеров

Для этого принтера доступны инструменты Zebra DNA, включающие приложения, утилиты и средства для разработки ПО, благодаря которым наши принтеры гарантируют оптимальную производительность, простое управление в дистанционном режиме и удобную интеграцию. Функции Zebra DNA могут различаться в зависимости от модели. Может потребоваться договор о предоставлении услуг технической поддержки. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.zebra.com/zebradna
--

Языки программирования

ZBI 2.0™ — мощный язык программирования, позволяющий запускать на принтере автономные приложения, подключать периферийные устройства и реализовывать многие другие возможности.

ZPL и ZPL II™ — язык программирования Zebra для расширения возможностей форматирования этикеток и управления принтером. Совместим со всеми принтерами Zebra.

EPL и EPL2™ — язык программирования Eltron™ с построчным режимом упрощает форматирование этикеток и обеспечивает совместимость с форматами ранее используемых приложений. (EPL доступен только в моделях, поддерживающих разрешение 203 dpi.)



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com